

DESCRIPCIÓN: Los Aceites De Refrigeración De Productos Químicos Especializados a Base De Alquilbenceno son recomendados para refrigeración, aire acondicionado y aplicaciones de bomba de calor que utilicen refrigerantes HCFC y CFC. Estas series son una excelente opción para reconvertir a los nuevos refrigerantes basados en HCFC como R-401A (MP-39), R-401B (MP-66), R-402A (HP-80), R-402B (HP-81). Al reconvertir un compresor a un nuevo refrigerante, es imprescindible seguir siempre las recomendaciones del fabricante. Los productos químicos especializados de la serie de alquilbenceno son filtrados especialmente para mantener su alto nivel de pureza.

TABLA DE RECOMENDACIÓN PARA ACEITES DE REFRIGERACIÓN A BASE DE ALQUILBENCENO

REFRIGERANTE ACTUAL	R-12, R-502	R-11	R-12 R-114	R-12	R-500	R-502
REFRIGERANTE DE REEMPLAZO	R-22	R-123	R-124	R-401A (MP-39) R-401B (MP-66)	R-401B (MP-66)	R-402A (HP-80) R-402B (HP-81) R-403B (Is c-6 9L)
LUBRICANTE RECOMENDADO	ALKYL 150 ALKYL 300	ALKYL 150 ALKYL 300	ALKYL 150 ALKYL 300	ALKYL 150 ALKYL 200ca ALKYL 300	ALKYL 150 ALKYL 200ca ALKYL 300	ALKYL 150 ALKYL 200ca ALKYL 300

¡ADVERTENCIA! Puede ser nocivo en caso de ingestión o al entrar en las vías respiratorias. Causa irritación leve en la piel y ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar. No manipular antes de haber leído y entendido todas las precauciones de seguridad. No respirar las emisiones o el rocío. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. Utilizar guantes de protección de goma, nitrilo o neopreno y lentes de seguridad o careta para proteger los ojos y el rostro.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN: Si se tragan varias onzas del material, NO inducir el vómito. Se debe beber dos vasos de agua de 16 onzas y obtener atención médica o llamar al centro de control de envenenamientos más cercano para recibir recomendaciones. **AL CONTACTO CON LA PIEL:** Retirar la ropa contaminada. Enjuagar el área expuesta con agua y a continuación lavar con agua y jabón. Si la irritación persiste, obtener atención médica. Al utilizar equipo de alta presión, la inyección del producto debajo de la piel puede ocurrir. En caso de que ocurran heridas por alta presión, la persona afectada deberá ser remitida de inmediato a un hospital. No esperar a que los síntomas se desarrollen. Obtener atención médica incluso en la ausencia de heridas aparentes. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Evacuar a una zona segura y bien ventilada. Permitir que la persona afectada descansa en un área bien ventilada. Buscar ayuda médica si la respiración no vuelve a la normalidad en menos de 15 minutos. **AL CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar los ojos con abundante agua. En caso de que le irritación persista, obtener atención médica.

EN CASO DE INCENDIO: Utilizar cualquier extintor recomendado para incendios Clase B, químicos secos, CO₂, agua en spray o espuma para extinguir incendios.

NO GARANTIZADO: Este producto se proporciona "tal cual". El vendedor declina expresamente de todas y cada una de las garantías, ya sean expresa, implícita, legal o de otra manera y renuncia específicamente a toda garantía implícita, incluyendo sin limitación, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular o las derivadas por la razón de la costumbre o el uso en el comercio o por los usos habituales.

Fabricado en los EE.UU

Servicio al cliente: 800.995.2222
Emergencias químicas: 800.255.3924

DIVERSITECH
PRODUCT NO.
ALK150-05

Pro-Lube ALK 150

Alkylbenzene

Refrigeration Compression Oil 150 SUS Viscosity at 100 ° F OEM-Approved*

WARNING! May be harmful if swallowed and enters airways. Causes mild skin and eye irritation.



5 U.S. Gallons (18.9 Liters)

Oils

DESCRIPTION: Alkylbenzene Series Refrigeration Oils are recommended for refrigeration, air conditioning and heat pump applications using HCFC and CFC refrigerants. This series is an excellent choice when retrofitting to the new refrigerants which are HCFC based such as R-401A (MP-39), R-401B (MP-66), R-402A (HP-80), R-402B (HP-81). When retrofitting a compressor to a new refrigerant, always follow the OEM's recommendation. The Alkylbenzene series is specially filtered to meet its high standard of purity.

ALKYLBENZENE REFRIGERATION OIL RECOMMENDATION CHART

CURRENT REFRIGERANT	R-12, R-502	R-11	R-12 R-114	R-12	R-500	R-502
REPLACEMENT REFRIGERANT	R-22	R-123	R-124	R-401A (MP-39) R-401B (MP-66)	R-401B (MP-66)	R-402A (HP-80) R-402B (HP-81) R-403B (Is c-6 9L)
RECOMMENDED LUBRICANT	ALKYL 150 ALKYL 300	ALKYL 150 ALKYL 300	ALKYL 150 ALKYL 300	ALKYL 150 ALKYL 200ca ALKYL 300	ALKYL 150 ALKYL 200ca ALKYL 300	ALKYL 150 ALKYL 200ca ALKYL 300

WARNING! May be harmful if swallowed and enters airways. Causes mild skin and eye irritation. Keep out of reach of children. Read label before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not breathe mist, vapours, or spray. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Wear protective gloves, clothing, eye protection, and face protection.

FIRST AID: IF SWALLOWED: If more than several ounces of material are swallowed, DO NOT induce vomiting. Give two 16 ounce glasses of water and get medical attention or call the nearest poison control center for advice. **IF ON SKIN:** Remove contaminated clothing. Flush exposed area with water and follow by washing with soap if available. If persistent irritation occurs, obtain medical attention. When using high pressure equipment, injection of product under the skin can occur. If high pressure injuries occur, the affected person should be sent immediately to a hospital. Do not wait for symptoms to develop. Obtain medical attention even in the absence of apparent wounds. **IF INHALED:** Evacuate to a safe area with plenty of fresh air. Allow the affected individual to rest in a well ventilated area. Seek medical aid if breathing does not return to normal within 15 minutes. **IF IN EYES:** Flush eye with copious quantities of water. If persistent irritation occurs, obtain medical attention.

IN CASE OF FIRE: Use any extinguisher suitable for Class B fires, dry chemical, CO₂, water spray or firefighting foam. See Safety Data Sheet for further details regarding safe use of this product.

NON-WARRANTY: This product is provided "as is". Seller specifically disclaims any and all warranties, whether expressed, implied, statutory or otherwise and specifically disclaims all implied warranties including without limitation, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or those arising by reason of custom or usage in the trade or by course of dealing.

MADE IN USA
DOC13612

*Made from OEM-Approved feedstocks

Packaged & Distributed by:
Diversitech Corporation
6650 Sugarloaf Parkway
Duluth, GA 30097 678.542.3600

Manufactured By:
SOLTEX
3707 FM 1960 West
Suite 560
Houston, TX 77068

