



6230

ALL-WEATHER ROOF CEMENT
CEMENTO PARA TECHOS DE ASFALTO

- Seals cracks and splits
Use in wet or dry conditions

- Seals flashings, and other roof projections
Fiber reinforced
Thick trowel grade

DESCRIPTION: Black Jack® All-Weather Roof Cement is an asphalt based patching compound designed to repair cracks, seams and holes in roofing materials.

USES: On roofs around skylights, vents, exhaust pipes, chimneys, valleys, and in the construction or repair of flashings, roll roofing and shingles.

PREPARATION: Surfaces must be clean and free of surface rust and loose material. Apply when surface temperatures are between 50° and 120°F.

APPLICATION: Apply generously with a trowel or putty knife. It is highly recommended to reinforce the repair with a strip of universal patching fabric.

COVERAGE RATE: One gallon covers approximately 12 sq. ft. when applied 1/8" thick.

PRECAUTIONS: Apply in exterior applications only. Protective clothing, gloves and eyewear should be used during application of these products. Do not use on EPDM, Hypalon or PVC surfaces.

CLEAN-UP: Clean tools or spills with mineral spirits.

CAUTION!: COMBUSTIBLE MIXTURE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. USE WITH ADEQUATE VENTILATION. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Contains petroleum based products. Keep away from heat, sparks, and open flame. Eye and skin irritant. In case of contact with eyes, flush with plenty of clean, room temperature water.

- Sella grietas y aberturas
Se puede utilizar en condiciones húmedas o secas

- Sella tapajuntas y otras salientes de techo
Reforzado con fibra
Adecuado para lanas gruesas

DESCRIPCIÓN: El cemento para techos para todo clima Black Jack® es un compuesto resanador a base de asfalto diseñado para reparar grietas, uniones y orificios en los materiales de techo.

USOS: En techos alrededor de tragaluces, conductos de ventilación, tuberías de salida, chimeneas, cavidades y para construir o reparar tapajuntas, techos en rollo y tejas.

PREPARACIÓN: Las superficies deben estar limpias y libres de óxido superficial y materiales sueltos. Aplique cuando la temperatura de las superficies oscile entre 10 °C y 48,9 °C.

APLICACIÓN: Aplique generosamente con una llana o espátula para masilla. Se recomienda fuertemente reforzar la reparación con una banda de tela para resanar universal.

RANGO DE COBERTURA: Un galón cubre aproximadamente 1,11 m² (12 pies²) cuando se aplica a un espesor de 0,32 cm.

PRECAUCIONES: Únicamente para aplicaciones exteriores. Se deben usar guantes, ropa y gafas de protección durante la aplicación de este producto. NO lo utilice en superficies de caucho EPDM, Hypalon ni de PVC.

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Table with 2 columns: Property and Value. Rows include Weight Per Gallon, Residue by Evaporation, Combustible Solvents, Consistency, Cure Time, Full Cure, Application Temperatures, Flammability, and Clean-up Tools.

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

Table with 2 columns: Quantity and Weight. Rows include 1 quart, 1 gallon, 5 gallons, and 55 gallons.

and prolonged breathing of vapor. In case of irregular or stopped breathing, administer oxygen and/or give artificial respiration. Get medical attention (immediately). If swallowed DO NOT induce vomiting. Call physician.

COMPLIANCE: Miami-Dade County Product Control Approved. ASTM D4586, SCAQMD RULE # 1168

CALIF. PROP. 65. WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Use proper protection and adequate ventilation, when using product.

- VOC/VOS: less than 200 g/L
ASPHALT C.A.S.# 8052-42-4
CELLULOSE FIBER C.A.S.# 65996-61-4
MINERAL SPIRITS C.A.S.# 8052-41-3
SILICATE MINERAL C.A.S.# 7631-86-9



Product is asbestos free. Patented product. US Patent Number US6,786,962 B2 © 2009 Gardner-Gibson, Inc. Manufactured by (Manufacturado por): Gardner-Gibson, Inc., P.O. Box 5449, Tampa, FL 33675, USA

WARRANTY AND DISCLAIMER: For limited warranty, MSDS and disclaimer information, contact the Gardner corporate office at www.gardner-gibson.com

en el espacio para transporte de materiales del vehículo y asegúrelo con paños protectores para evitar que cause daños debido a derrames accidentales. No almacene a temperaturas superiores a los 37,8 °C. No vuelva a utilizar el envase vacío.

LIMPIEZA: Limpie las herramientas o derrames con aguarrás mineral. PRECAUCIÓN: MEZCLA COMBUSTIBLE. NOCIVO O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN. USE CON SUFICIENTE VENTILACIÓN. IMANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Contiene productos a base de petróleo. Mantenga alejado del calor, chispas y flamas expuestas. Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia y a temperatura ambiente. En caso de contacto con la piel, lave por completo con agua y jabón. Evite el contacto con la piel e inhalar los vapores de forma prolongada.

CUMPLIMIENTO: Aprobado por el Departamento de Control de Productos del Condado Miami-Dade. ASTM D4586, SCAQMD RULE # 1168

ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Al aplicar el producto, use protección y ventilación adecuadas.

- COV/SOV: Menos de 200 g/L
C.A.S. DEL ASFALTO # 8052-42-4
C.A.S. DE LA FIBRA DE CELULOSA # 65996-61-4
C.A.S. DEL AGUARRÁS MINERAL # 8052-41-3
C.A.S. DE LOS MINERALES DE SILICATO # 7631-86-9
Este producto no contiene asbesto.
Producto patentado. Número de patente de EE. UU. US6,786,962 B2
© 2009 Gardner-Gibson, Inc. Fabricado por: Gardner-Gibson, Inc., P.O. Box 5449, Tampa, FL 33675, EE. UU.

GARANTÍA Y EXENCIÓN: Si desea más información sobre la garantía, la MSDS y la información sobre las exenciones, póngase en contacto con la oficina central de Gardner al www.gardner-gibson.com.

Hecho en E.U.A.



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449

Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com